

IMPRIMANTES À CARTES SD260 & SD360

Datacard[®]



Le leader fait peau neuve

**LE LEADER
FAIT PEAU
NEUVE**

Les imprimantes SD260 et SD360 redéfinissent les standards en termes d'identification grâce à une qualité d'impression et une fiabilité sans pareil doublés d'une simplicité et d'une petite taille qui en font des collègues de bureau idéals.

La solution d'identification optimale à portée de main

Les imprimantes de la série SD sont dotées d'une foule de caractéristiques innovatrices qui vous permettront de mettre sur pied un système d'identification simple et économique. Elles sont idéales pour les PME, les écoles, les hôpitaux, les centres de conditionnement physique et toutes autres entreprises émettant quotidiennement des cartes d'identité. Grâce à leurs caractéristiques uniques et leurs prix compétitifs, ces deux appareils constituent un excellent rapport qualité/prix.

Une foule de caractéristiques innovatrices

Une vitesse supérieure pour une productivité accrue : Imprimez plus de cartes en moins de temps grâce à la nouvelle tête d'impression plus précise que jamais, et réduisez les temps d'arrêt grâce au mécanisme d'alimentation TruePick, dont le travail élimine virtuellement tous les blocages de cartes lors du transport.

Une qualité d'image sans pareil pour des photos parlantes : La nouvelle technologie d'impression TrueMatch, exclusive à Datacard, vous permet d'apparier les couleurs à l'écran avec les couleurs apparaissant sur la carte. La qualité constante des résultats vous permet d'obtenir des images nettes et vibrantes et ce, carte après carte.

Une simplicité d'utilisation qui fera des heureux : Une série d'icônes intuitifs aide l'utilisateur à naviguer à travers le panneau de contrôle et l'écran LCD. L'alimentation des cartes et le remplacement des rubans d'impression se font sans effort, et la cartouche ergonomique contient même un crochet destiné au remplacement facile du rouleau de nettoyage.

Une plus grande connectivité pour des réglages faciles : Les ports Ethernet et USB standards, ainsi que le gestionnaire d'impression sur navigateur vous aideront à intégrer les imprimantes SD à n'importe quelle application ou environnement informatique.

Une conception éco-énergétique pour une utilisation responsable : La consommation électrique de notre nouvelle génération d'imprimantes est si faible que les modèles de la série SD ont reçu la certification ENERGY STAR. Également dotées de caractéristiques uniques telles qu'un bouton de mise en veille, ainsi que l'utilisation de rubans au noyau biodégradable (fait d'additifs EcoPure) et d'emballages recyclables, les imprimantes de la série SD sont en voie de devenir la référence en matière d'impression éco-responsable.

IMPRIMANTES À CARTES SD260/360

- Imprimante SD360 : impression recto-verso
- Imprimante SD260 : impression recto seulement
- Supportent l'impression couleur et monochrome
- Cartouche à rubans rechargeable dotée d'un crochet pour le rouleau de nettoyage
- Bac de chargement de 100 cartes (avec fente pour rejets) ou chargement manuel (SD260)
- Pilote d'impression avancé permettant de supporter les systèmes connexes
- Écran LCD tactile au fonctionnement intuitif
- Modules d'encodage de puces et de bandes magnétiques en option
- Connectivité USB/Ethernet standard
- Bac de sortie de 25 cartes (bac de 100 cartes en option)



SD 260/360 : Caractéristiques de série

Technologie d'impression : Sublimation d'encre par transfert thermal

Capacité d'impression : SD260 : Impression bord-à-bord sur le recto de la carte seulement

SD360 : Impression bord-à-bord recto-verso

Impression 4 couleurs process ou monochrome

Texte alphanumérique, logos et signatures numérisées; codes à barres 1D/2D

Partage d'imprimantes /partage des tâches (disponible bientôt)

Résolution : 300 dpi (points par pouce), 256 tons par panneau couleur

Cadence : Jusqu'à 200 cartes couleurs par heure (recto-seulement)

Jusqu'à 155 cartes couleurs par heure (recto-verso)

Jusqu'à 830 cartes monochromes par heure (recto seulement)

Capacité : Alimentation automatique : bac d'entrée de 100 cartes de 0.030 po. (0.76 mm) d'épaisseur; bac de sortie de 25 cartes

Alimentation manuelle : carte par carte; sortie pour 5 cartes de 0.030 po. (0.76 mm) d'épaisseur (SD260)

SD260/360 : Caractéristiques en option

Encodage de bandes magnétiques : Module disponible après achat

Option 3 pistes ISO 7811 (haute/basse coercivité)

Option piste unique JIS Type II

Supporte les formats de données standards et personnalisés

Encodage de cartes à puces : Module doit être installé en usine (SD260)

Module disponible après achat (SD360)

Lecteur universel de cartes contact et cartes sans contact

Lecteur/encodeur iCLASS de HID

Mises à jour effectuables par l'opérateur : Bac de sortie supplémentaire de 100 cartes

Bac d'entrée supplémentaire de 200 cartes (SD360)

Verrou Kensington pour l'imprimante

SD260/360 : Spécifications des appareils

Dimensions : SD260 : 15.4 x 6.9 x 8.8 po. (39.1 x 17.5 x 22.4 cm)

SD260 (avec module pour cartes à puces) : 21.2 x 6.9 x 8.8 (53.9 x 17.5 x 22.4 cm)

SD360 : 21.2 x 6.9 x 8.8 po. (53.9 x 17.5 x 22.4 cm)

Poids : SD260 : 8.1 lbs (3.7 kg) (sans options)

SD260 (avec module pour cartes à puces) : 12.0 lbs (5.4 kg) (sans options)

SD360 : 12.0 lbs (5.4 kg) (sans options)

Connectivité : USB bidirectionnel 2.0 haute-vitesse; Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (avec voyant d'activité)

Systèmes d'exploitation pour le pilote d'impression : Windows 7/Windows Vista - 32 & 64 bits

Windows Server 2008 - 64 bits

Windows XP SP3/Windows Server 2003 R2-32 bit

Certifié Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)

4030, rue Saint-Ambroise, bureau 109
Montréal (Québec) H4C 2C7

Intégrateur et fournisseur de solutions d'identification et de transactions



T. 514.989.8326 ☎ 1 888 220.4801

F. 514.989.7943

www.datacarte.com